



Anse isolée 50 mm



Anse isolée 70 mm

UTILISATION :

La condamnation a pour but d'interdire la manœuvre d'un organe de séparation (ex : un disjoncteur). Elle comprend une immobilisation par un blocage mécanique de l'organe et une signalisation.

Le cadenas de condamnation assure pleinement cette fonction, avec en plus, la sécurité d'être déposé et enlevé par une personne compétente, le chargé de consignation.

Le cadenas est en laiton, évitant ainsi les problèmes de corrosion, et il est incorporé dans une coquille plastique présentant sur chaque face un disque de condamnation.

Cette version est dotée d'une anse en revêtement isolant PVC de couleur rouge.

Ces cadenas sont particulièrement adaptés à des condamnations d'ordre électrique.

REFERENCES avec texte « Appareil condamné / Défense de manœuvrer »:

| Références | Ø de l'arceau en mm | Longueur de l'anse en mm | X : Numéro ou code de clé |
|-------------|---------------------|--------------------------|---|
| AL-260- X | 6,2 | 50 | <ul style="list-style-type: none"> • 111, 1111, 222, 2222, 333, 3333, 444, 4444, 555, 5555, 666, 6666, 777, 7777, 888, 8888, 999, 9999. • 00 : hors standard, sur commande. • Z : Clé aléatoire. |
| AL-260-S- X | 6,2 | 70 | <ul style="list-style-type: none"> • 111, 222. • 00 : hors standard. • Z : Clé aléatoire. |

**REFERENCES avec pictogramme (dédiées plus particulièrement à l'export) :**

| Références | Ø de l'arceau en mm | Longueur de l'anse en mm | X Numéros ou code de clé |
|---------------|---------------------|--------------------------|---|
| AL-260-X-EX | 6,2 | 50 | <ul style="list-style-type: none">• 111, 222.• 00 : hors standard.• Z : clé aléatoire |
| AL-260-S-X-EX | 6,2 | 70 | <ul style="list-style-type: none">• 111, 222.• 00 : hors standard.• Z : clé aléatoire |

CARACTERISTIQUES :

- Cadenas laiton anticorrosion
- Coques plastiques
- Anse recouverte de PVC rouge isolant
- Couleur rouge pour signaler l'interdiction
- Marquage sur les deux faces :
 - Sur une face : texte en français ou symbole normalisé
 - Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.
- Masse : 0,200 kg pour version anse 50 mm et 0,210 kg pour version anse 70 mm.

Il est conseillé d'utiliser, avec un cadenas, une étiquette type AP-461 ou 1 macaron type AP-467.