

SNOOTFOIL

Information de Produit

DESCRIPTION

Une feuille d'aluminium mat noir doux laqué noir des deux côtés, un seul bord laminé avec un adhésif spécial haute performance.

DONNÉES TECHNIQUES

	Valeurs moyennes	Méthode d'essai
Largeur de l'aluminium :	60cm	-
Base en aluminium :	.050mm	-
Épaisseur de l'adhésif :	60 microns (0.06mm)	ISO 534
Couleur de l'adhésif :	Claire	-
Type d'adhésif :	Acrylique	-

ADHÉSIF RÉSISTANCE À LA CHALEUR

Température d'application minimale :	+10°C
Température d'utilisation finale:	-40°C / +180°C
Plage de température de l'adhésif :	-
Durée de conservation :	1 an lorsqu'il est conservé à 15/25°C et 50 % d'humidité relative

APPLICATIONS

Applications de masquage de grande largeur dans l'industrie de l'éclairage, créant des « snoots », des « spots » ou des « baffles » temporaires dans les industries du cinéma, de la télévision et du théâtre.

Remarque : Sauf indication contraire, les chiffres ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne doivent pas être considérés comme des valeurs MAXIMUM ou MINIMUM à des fins de spécification. La société se réserve le droit d'améliorer les produits et tout changement de spécification entraînera une réédition de la « fiche d'information sur le produit ». Les clients doivent s'assurer que la bande est adaptée à leurs besoins, que ce soit après une telle modification ou autrement. Veuillez vérifier que vous disposez du dernier numéro ou de la « Fiche d'informations sur le produit ». Toutes les tolérances de refendage et de longueur sont conformes aux normes britanniques, mais d'autres tolérances sont disponibles sur demande.

Les informations publiées concernant les produits Le Mark sont basées sur des recherches que la société considère comme fiables, mais ces informations ne constituent pas une garantie.

mars 2005