



## HT-3388c/d

Microphones col de cygne sans fil HF  
avec bas-parleur intégré



### *Description*

Dédié au système de conférence sans fil HF HT-3388R, le microphone col de cygne numérique sans fil HF ne nécessite aucun câblage et peut être aisément déplacé selon les besoins de configuration de la salle de réunion ou de conférence.

Le système HT-3388 fait appel à une technologie de cryptage, garantissant la confidentialité des échanges.

Le poste de conférence est équipé d'un haut-parleur avec réglage de volume et d'un écran LCD indiquant le niveau de charge de la batterie, l'état du microphone (on/off), le canal de contrôle... Le poste dispose également d'une prise casque (connecteur jack 3.5mm)

Un voyant rouge situé à l'extrémité du col de cygne permet d'indiquer la prise de parole.

Le microphone Président offre les caractéristiques suivantes : priorité (le président peut désactiver à tout moment un microphone délégué) et limitation (le microphone délégué ne peut être réenclenché qu'après avoir pressé le bouton priorité du microphone du président).

L'ensemble des postes peuvent être automatiquement éteints, lors de l'extinction de la centrale.

La portée de la transmission HF est de 100 mètres dans les conditions optimales et de 60 mètres dans les conditions normales.

## *Spécifications techniques*

Transmission sans fil UHF  
Technologie Radio cryptée  
Bande de fréquences de la porteuse : 610MHz-670MHz  
Modulation : FM  
Mode de modulation : FSK  
Modulation max. : 60kHz  
Portée : 60m  
Sensibilité de réception : -100dBm  
Vitesse de transmission : 100KBPS  
Canaux audio : 5 (1 président + 4 délégués)  
Bande passante : 60Hz – 16kHz  
Sensibilité 1kHz – 1Pa : -40dBV  
Directivité hypercardioïde  
Ratio signal bruit : >85 dB  
THD : <0.8%  
Alimentation : batterie LIP 3.7-4.5V  
Consommation : 630mW (360mW en veille)  
Longueur du col de cygne : 500mm

AVDis