

# TOTEM 2 LINE 250

Le roulant aluminium, espace confort



## PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉES

- ▶ Possibilité d'évolution jusqu'à 9,90m hauteur de travail
- ▶ Gardes-corps monoblocs diagonalisants X'UP
- ▶ Système de fixation breveté Ergoblock
- ▶ Kit escalier intégré
- ▶ Plinthe aluminium amovibles, facilitent le transport
- ▶ Roues de diamètre 200 mm réglables au pas de 1,25cm
- ▶ Base pliante débrochable en option

## SÉCURITÉ

- ▶ Sécurité et confort maximum
- ▶ Roues dans l'axe des échelles pour une plus grande stabilité
- ▶ Montage et démontage en sécurité
- ▶ Garde-corps monobloc, mise en place rapide
- ▶ Système de fixation Ergoblock, serrage précis et durable

### Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	9,90
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m <sup>2</sup> )	200
Garantie (ans)	5
Normes	EN 1004
Décret	2004//924
Recommandations	R 457
Label NF //	



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	Larg. stab. repliés (m)	Larg. stab. déployés (m)	H accès max (m)	Gencod
22403730	4	2,9	1	90,90	0,9	3,8	2,81	5,23	4,9	3178740118716
22403750	6	4,9	2	138,20	0,9	3,8	2,81	5,23	6,9	3178740118730
22403760	7	5,9	3	180,10	0,9	3,8	2,81	5,23	7,9	3178740118747
22403780	9	7,9	4	236,00	0,9	5,25	2,81	5,65	9,9	3178740118761