

# PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS

## L'élite de la transformable

L'échelle Platinum transformable 2 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 2x6 à 2x15 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 8m58 et offre 4 positions d'utilisation. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.



### PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉES

- ▶ Articulations renforcées en fonderie d'aluminium nervuré (5 renforts)
- ▶ Glissière en aluminium inoxydable avec patin de glissement intégré pour un grand confort de guidage
- ▶ Sabots avec témoin d'usure
- ▶ Montants à profil renforcé contre les chocs
- ▶ Base évasée pour une stabilité maximum

### SÉCURITÉ OPTIMUM

- ▶ Articulations avec système breveté « Quick Safe »: mise en place automatique -gain de temps !
- ▶ Sabot enveloppants haute sécurité concaves, pour s'adapter sur toutes les surfaces
- ▶ Échelons larges 30 x 30mm pour plus de confort et de résistance
- ▶ Crochets de sécurité en acier indémontable
- ▶ Sangle débrayable, échelle utilisable sans la sangle pour un passage libre sous échelle

### PRATICITÉ ET UTILISATION

- ▶ Mise en place des plans, intuitive et automatique
- ▶ Aussi à l'aise sur sol plat que dans les escaliers
- ▶ Modèle testé pour supporter les contraintes des professionnels les plus exigeants
- ▶ 4 utilisations



#### Caractéristiques produit

Usage	Ultra//intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	8,58
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 131
Décret	96333
Label NF //	

Ref.	H hors tout (m)	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. stab. repliés (m)	Empattement	Section	H accès max (m)	Gencod
02442606	1,8	2,92	2x6	7,8	0,69	1,24	66	3,82	3178740187446
02442607	2,08	3,48	2x7	8,9	0,77	1,46	66	4,38	3178740187453
02442608	2,36	4,04	2x8	10	0,85	1,66	66	4,94	3178740187460
02442609	2,64	4,6	2x9	10,8	0,85	1,85	66	5,5	3178740187477
02442610	2,92	4,88	2x10	12	0,93	2,05	66	5,78	3178740187484
02442612	3,48	6	2x12	16,3	1,02	2,48	79	6,9	3178740187491
02442614	4,04	7,12	2x14	18,6	1,1	2,64	79	8,02	3178740187507
02442615	4,32	7,68	2x15	20	1,18	2,88	79	8,58	3178740187514