

POWERBOX3 et WDP1

La BS vous présente **une gamme astucieuse de distributeur secteur ou gradateur un canal**, alimentés en monophasé, équipé en interne d'un récepteur compatible avec les standards suédois professionnels les plus répandus, à savoir W-DMX® (Wireless Solution) et CRMX® (Lumen Radio).

Ainsi, si une prestation exige une implantation au dernier moment de projecteurs sur alimentation directe type robotisés ou autres (PowerBox3), ou d'un projecteur graduable « trad » (WDP1), **ces deux boîtiers fort pratiques vous « sauveront le coup » sans devoir tirer du DMX512 filaire, et sans faire appel à un récepteur W-DMX® ou CRMX® juste pour ce point de dernière minute.**

POWERBOX3



WDP1



Caractéristiques WDP1 :

- Gradateur 1 x 10 A avec récepteur W-DMX intégré
- Entrée / sortie DMX512 avec reprise du signal DMX en reception
- Contrôle local par Fader 50 mm ou menu fader

Dimensions : 195 x 105 x 90 mm

Poids : 1,38 kg

Caractéristiques POWERBOX3 :

- Triplette de distribution monophasée avec récepteur W-DMX intégré
- Reprise du signal DMX en reception sur embase XLR3 broches femelle
- Entrée / sortie secteur sur embases Powercon

Dimensions : 89 x 330 x 67 mm

Poids : 3,5 kg