



Tavor 5-O

Enceinte murale 2 voies amplifiée 2x30W

| Speakers



La Tavor 5-O est une paire d'enceintes deux voies amplifiées destinées au montage d'intérieur. Le système accepte une entrée niveau ligne stéréo qu'il amplifie avant de transmettre le signal à l'enceinte passive

FEATURES

Enceinte Active - Amplificateur audio stéréo 2x30W RMS, 2x80W en continu et contrôle du volume

Contrôles de Niveau Audio - Volume, aigu et basse

Blindage Magnétique

Système Bass-Reflex optimisé

Auto Power - Coupe l'alimentation lorsque l'enceinte n'est pas utilisée, indiqué par une LED

Sélecteur du Voltage d'Entrée Automatique - 90 à 240V AC, 50 à 60Hz

Montage mural, en intérieur

Disponible en Blanc ou Noir

Configuration de Montage - Enceinte active: gauche, enceinte passive: droite

Poids (par enceinte) - Enceinte active : environ 2.7kg. Enceinte passive : environ 1.7kg

Contenu - 2 enceintes (1 paire), manuel d'utilisateur. 1 kit de montage rotatif avec 4 barres de fixation, cordon d'alimentation 3m, câble haut-parleur 4m et câble RCA 2m



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPTION:	Enceinte amplifiée deux voies
AMPLIFICATEUR INTEGRE:	2x30W RMS, 2x80W en continu
REPOSE EN FREQUENCE:	75Hz à 20kHz @-10dB, 100Hz à 20kHz @±3dB
WOOFER:	Cône 5.25" avec entourage caoutchouc
TWEETER:	Tweeter 0.5" Mylartitanium
SENSIBILITE:	85dB SPL, 1W@1m
NIVEAU SONORE MAX:	Continu : 105dB, crête : 110dB
PUISSANCE:	90-240V AC, 50/60Hz
FREQUENCE:	8kHz
FACTEUR DIRECTIVITE (Q):	5.8 en moyenne 1kHz à 10kHz
INDEX DIRECTIVITE (DI):	7.6dB en moyenne 1kHz à 10kHz
CONNECTEURS ENTREE:	Audio stéréo asymétrique niveau ligne sur connecteur mini-jack 3.5mm, audio stéréo symétrique niveau ligne sur borniers, audio stéréo asymétrique niveau ligne sur connecteurs RCA droite et gauche
CONNECTEURS SORTIE:	Enceinte (pour connexion à l'enceinte passive externe), sortie ligne sur connecteur mini-jack 3.5mm pour sub-woofer optionnel, sortie loop mini-jack 3.5mm
FACTEUR DE PUISSANCE:	>100 @8Ω/400Hz
RAPPORT SIGNAL/BRUIT:	>83dB
SEUIL:	<0.2%
CONTROLES:	Volume, basse et aigu
ALIMENTATION A L'ENTREE :	ON ou AUTO
CONSOMMATION ALIMENTATION MODE STANDBY:	0.7W
SIGNAL ENTREE POUR SYSTEME "WAPE UP" DU MODE STANDBY:	+8mV à +11mV
MATERIELS:	Grille aluminium, équerres en acier, ABS
POIDS PAR ENCEINTE:	Enceinte active : environ 2.7kg. Enceinte passive : environ 2.2kg
POIDS AVEC KIT DE MONTAGE:	Enceinte active : environ 3.1kg. Enceinte passive : environ 2.6kg
POIDS (PAR PAIRE):	Environ 6kg
DIMENSIONS avec équerres de montage:	18.3cm x 17.2cm x 26.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur)
INSTALLATION:	Panneau avant vers mur (avec équerres de montage) : 22cm. Panneau arrière vers mur (avec équerres de montage) : 4.5cm

ACCESSOIRES: 1 paire d'équerres de montage en U avec 4 boutons rotatifs, cordon d'alimentation 4m, câble enceinte 4m et câble 3.5mm vers 2 RCA 2m

COULEURS: Disponible en blanc et noir



KRAMER

CONFIGURATIONS

TAVOR 5-O(PAIR)/BLACK Enceinte murale 2 voies amplifiée 2x30W

TAVOR 5-O(PAIR)/WHITE Enceinte murale 2 voies amplifiée 2x30W

