



HT-2288Nc/d

Microphones col de cygne sans fil HF



HT-2288Nc : poste « Président »

HT-2288Nd : poste « Délégué »

Description

Dédié au système de conférence sans fil HF HT-2288R ou HT-3388R, le microphone col de cygne numérique sans fil HF ne nécessite aucun câblage et peut être aisément déplacé selon les besoins de configuration de la salle de réunion ou de conférence. Ce système fait appel à une technologie de cryptage, garantissant la confidentialité des échanges.

Le poste de conférence HT-2288N est équipé d'un écran OLED indiquant le niveau de charge de la batterie, l'état du microphone (on/off), le canal de contrôle... Le microphone est équipé de 3 touches de fonction (mute, volume + et volume -) et d'une touche pour la prise de parole.

Un voyant rouge situé à l'extrémité du col de cygne permet d'indiquer la prise de parole.

Le microphone Président offre les caractéristiques suivantes : priorité (le président peut désactiver à tout moment un microphone délégué) et limitation (le microphone délégué ne peut être réenclenché qu'après avoir pressé le bouton priorité du microphone du président).

L'ensemble des postes peuvent être automatiquement éteints, lors de l'extinction de la centrale.

La portée de la transmission HF est de 100 mètres dans les conditions optimales et de 60 mètres dans les conditions normales.

Spécifications techniques

Transmission sans fil UHF
Technologie Radio cryptée
Bande de fréquences de la porteuse :
610MHz-670MHz
Modulation : FM
Mode de modulation : FSK
Modulation max. : 60kHz
Portée : 60m
Sensibilité de réception : -100dBm
Vitesse de transmission : 100KBPS
Canaux audio : 5 (1 président + 4 délégués)

Bande passante : 60Hz – 16kHz
Sensibilité 1kHz – 1Pa : -40dBV
Directivité hypercardioïde
Ratio signal bruit : >85 dB
THD : <0.8%
Alimentation : batterie LIP 3.7~4.5V
Consommation : 630mW (360mW en veille)
Longueur du col de cygne : 500mm
Dimensions : 180x53x130 mm
Poids net : 0.7kg (avec la batterie)