# FICHE TECHNIQUE

## AT8H Ruban PVC Bicolore Signalisation Version 8

### Descriptif général

Film PVC plastifié résistant, enduit d'une masse adhésive puissante en résine de caoutchouc à base de solvant (réticulé) et sensible à la pression.

- Conformabilité excellente, en particulier sur surfaces inégales
- Très bonne adhésion sur tous les sols propres, secs et dépoussiérés
- Flexible
- Imperméable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Résistant aux U.V.
- Adhésif non-corrosif
- Haut pouvoir adhésif
- Utilisation immédiate après application
- Application manuelle ou par machine
- Utilisable pour applications à l'extérieur ou à l'intérieur



# Propriétés techniques

Valeurs movennes

Epaisseur du ruban 0.14mm

Résistance à la rupture 26 N/cm

Allongement 150%

Adhésion sur

3.5 N/cm Acier

**Endos** 2.5 N/cm

Extrait H2O

рΗ 6.0 à 8.0

Conductivité Max.2.5 mS/m

Conforme à la directive RoHS Oui

0°C à +60°C Tenue en température

Température d'application +5°C à +40°C

Température de stockage +12°C à +25°C

Les chiffres in diqués sont des valeurs indicatives et ne représentent pas des valeurs MINIMALES ou MAXIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications en visagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance

#### STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la temp érature minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.





#### **AFERA**

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.

7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux: 303 457 741 00047 SAS au capital de 152 449 € A.P.E. 4669B

Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09 ventes@advancetapes.com www.advancetapes.com

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00 Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03 verkauf@advancetapes.com