

# MAXIBAT

## LA VALEUR SÛRE DES PROFESSIONNELS

**BOUTIQUE EN LIGNE**  
 Commandez vos pièces de rechange  
[www.boutique.tubesca-comabi.com](http://www.boutique.tubesca-comabi.com)

Le Maxibat est un marchepied en aluminium pour un usage intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. Ses sabots enveloppants, ses marches de 80 mm striées et sa plate-forme large font du Maxibat un marchepied sûr. Disponible de 3 à 10 marches, il permet d'accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 4,28 m sur un repose-pieds de 280 x 250 mm. Il dispose d'un porte-outils avec un crochet porte-seau.



Modèle 5 marches

- ▶ Porte-outils avec crochet porte-seau intégré et logement pour perceuse.
- ▶ Articulations monobloc en fonderie d'al, nervurées, ultra-résistantes.
- ▶ Repose-pieds en aluminium injecté moulé résistant aux efforts intensifs.
- ▶ La liaison marches / montants sertie est très fiable et résistante.
- ▶ Plate-forme peinte de 280 x 250 mm.
- ▶ Marches antidérapantes en aluminium extrudé de 80 mm

### Caractéristiques produit

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Usage</b>                               | Intensif  |
| <b>Utilisation</b>                         | Sol plat  |
| <b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b> | 4,28      |
| <b>Matière</b>                             | Aluminium |
| <b>Charge maxi (kg)</b>                    | 150       |
| <b>Garantie (ans)</b>                      | 5         |
| <b>Normes</b>                              | EN 131    |
| <b>Décret</b>                              | 96333     |

Label NF //



Maxi sécurité anti-basculement avant



Marches striées 80 mm antidérapantes serties sur les montants



Sabots enveloppant antidérapants réf. 09007055



Porte-outils avec logement perceuse et visserie réf. 09020039



Articulation et plate-forme en fonderie d'aluminium



Crochet porte-seau 10 kg MAX



Repose-pied 280 x 250 mm



Rampe de montée en option. Réf. 02376450

2 sangles de sécurité du 7 au 10 marches. Le repose-pieds est considéré comme une marche. La béquille arrière des modèles 9 et 10 marches est renforcée par un croisillon. Livré emballé sous film avec PLV.

| Ref.     | H repliée (m) | H plancher/plate-forme (m) | Empatement (m) | Nb marches/échelons | Poids (kg) | Larg. à la base (m) | H accès/travail (m) | Gencod        |
|----------|---------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 02375103 | 1,44          | 0,66                       | 0,75           | 3                   | 4,4        | 0,43                | 2,66                | 3178740048259 |
| 02375104 | 1,69          | 0,89                       | 0,91           | 4                   | 5,1        | 0,46                | 2,89                | 3178740048266 |
| 02375105 | 1,94          | 1,12                       | 1,06           | 5                   | 5,9        | 0,48                | 3,12                | 3178740048273 |
| 02375106 | 2,19          | 1,36                       | 1,22           | 6                   | 6,8        | 0,51                | 3,36                | 3178740048280 |
| 02375107 | 2,44          | 1,59                       | 1,37           | 7                   | 7,5        | 0,54                | 3,59                | 3178740048297 |
| 02375108 | 2,68          | 1,82                       | 1,52           | 8                   | 8,3        | 0,56                | 3,82                | 3178740048303 |
| 02375109 | 2,93          | 2,05                       | 1,68           | 9                   | 9,2        | 0,59                | 4,05                | 3178740048310 |
| 02375110 | 3,18          | 2,28                       | 1,88           | 10                  | 10,1       | 0,61                | 4,28                | 3178740048327 |