

## **ECLAIRAGES DE CONSOLE SUR FLEXIBLE** **Séries X-LED, X-4-LED, XR-LED, XR-4-LED, G-LED**

Les lampes à col de cygne LITTLITE LED doivent être alimentées par une console (audio ou lumière) munie d'une entrée spécifique 12V dédiée à cet usage.

ATTENTION : Les lampes LITTLITE ne fonctionneront pas sur une entrée autre (type Micro ou DMX). L'alimentation fantôme 48V d'une entrée micro n'est pas également compatible.

Toutes les lampes à col de cygne LITTLITE sont disponibles dans 3 longueurs différentes : 12 pouces (30,48 cm), 18 pouces (45,72 cm) ou 24 pouces (60,96 cm).

Toutes les lampes à col de cygne LITTLITE sont disponibles dans 5 connecteurs différents : XLR 3 points droit (X-LED), XLR 3 points coudé (XR-LED), XLR 4 points droit (X-4-LED), XLR 4 points coudé (XR-4-LED), BNC (G-LED). Voir codes-références articles page 2.

XLR 3 points



XLR 4 points



BNC



### Caractéristiques techniques source LED :

Puissance : 1,5 Watts

Courant à 12 V : 150 mA

Puissance lumineuse (flux) : 398 lux

Température de couleur : 4000K

Rendu des couleurs : 85 Ra

Durée de vie moyenne à 12 V : 60 000 heures

### Liste des différentes lampes à col de cygne **LITTLITE** :

**12-X-LED** : longueur 12 pouces (30.48cm) - connecteur XLR 3 points droit - source LED

**18-X-LED** : longueur 18 pouces (45.72cm) – connecteur XLR 3 points droit – source LED

**24-X-LED** : longueur 24 pouces (60.96cm) – connecteur XLR 3 points droit – source LED

**12-XR-LED** : longueur 12 pouces (30.48cm) – connecteur XLR 3 points coudé – source LED

**18-XR-LED** : longueur 18 pouces (45.72cm) – connecteur XLR 3 points coudé – source LED

**24-XR-LED** : longueur 24 pouces (60.96cm) – connecteur XLR 3 points coudé – source LED

**12-X-4-LED** : longueur 12 pouces (30.48cm) – connecteur XLR 4 points droit – source LED

**18-X-4-LED** : longueur 18 pouces (45.72cm) – connecteur XLR 4 points droit – source LED

**24-X-4-LED** : longueur 24 pouces (60.96cm) – connecteur XLR 4 points droit – source LED

**12-XR-4-LED** : longueur 12 pouces (30.48cm) – connecteur XLR 4 points coudé – source LED

**18-XR-4-LED** : longueur 18 pouces (45.72cm) – connecteur XLR 4 points coudé – source LED

**24-XR-4-LED** : longueur 24 pouces (60.96cm) – connecteur XLR 4 points coudé – source LED

**12-G-LED** : longueur 12 pouces (30.48cm) – connecteur BNC – source LED

**18-G-LED** : longueur 18 pouces (45.72cm) – connecteur BNC – source LED  
**24-G-LED** : longueur 24 pouces (60.96cm) – connecteur BNC – source LED

Littlite, LLC PO Box 430  
Hamburg, MI 48139

—

[www.la-bs.com](http://www.la-bs.com)  
[contact@la-bs.com](mailto:contact@la-bs.com)